

## Montageanleitung zum Austausch einer MPX-Wassereinheit (Art.Nr. 1003498):

### 1. Einschrauben der Stutzen

Bei 7-1 & 7-7 Anwendung = 1x Stutzen + 1x Stopfen

Bei 13-1 & 13-7 Anwendung = 2x Stutzen

Stutzen/Stopfen mit Flachdichtung eindrehen und mit **1,5Nm** anziehen!

### 2. Befestigung

Option A: Wassereinheit im Spritzschutz einklemmen und befestigen.

Anschließend mit 3 Befestigungsschrauben aus der Zubehörtüte in der Dosierstation festschrauben.

Option B (Nur noch temporär, zukünftig nur noch Option A):

Haltewinkel mit 4 Befestigungsschrauben aus der Zubehörtüte befestigen.

Anschließend die Wassereinheit einhaken und festschrauben.

### 3. Verschlauchung

MPX-Dosieranlagetyp	Anwendung MPX Ventil	Silberschlauch kürzen auf
SMART	1-7(6) Produkte	330mm
SMART	7-13 Produkte	470mm belassen
Basic	1-7 Produkte	400mm

Schläuche auf die Stutzen aufstecken und mit jeweils einem Schlauchbinder befestigen.

### 4. Elektrischer Anschluss

*Option A:* Den 6pol. Stecker direkt auf der Peripherie anschließen

*Option B* (Bsp: MPX 2018): Den Stecker abschneiden, die Litzen abisolieren und folgend auflegen:

WH – 24V Magnetventil

BN – GND Magnetventil

GN – GND Niveau

YE – Niveau 1

GY – Niveau 2

PK – Niveau 3 (Überlauf)

**Montage beendet.**